

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	1080P (1920x1080)
Jasność	3000AL
Współczynnik kontrastu	10000:1
Wyświetlane kolory	1.07 Billion Colors
Obiektyw	F/#=2.55~2.76 f=22.3~26.76
Proporcje obrazu	Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	1.5~1.8(62" ±3% @ 2m)
Rozmiar obrazu (przekątna)	60"~120" / 300"
Współczynnik powiększenia	1.2:1
Moc lampy	210W
Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny / SmartEco / LampSave)	4000/6000/10000 hours
Przesunięcie projekcji	116% ±2.5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) * RB= Reduced blanking
Częstotliwość pozioma	15K~102KHz
Odświeżanie pionowe	24~120Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	327 x 233 x 137(mm)
Kompatybilność HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kompatybilność video	NTSC, PAL, SECAM

Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/
English/ Finnish/

Języki menu ekranowego	Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/Norwegian/ Polish/ Portuguese/Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages)
Tryby obrazu	**Bright / Vivid / Game / Cinema / (3D) / User 1 / User 2
Akcesoria (standardowe)	Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region)
Korekta Obrazu Keystone	1D, Vertical +/- 30 degrees
Słyszalna Głośność (Tryb Normalny/Ekonomiczny)	31/29 dBA (Normal/Economic mode)
Zużycie energii	Normal 260W. Eco 210W. Standby <0.5W
EnvironmentalNotice	Lamp in this product contains mercury. To dispose of the product or used lamps, consult your local environment authorities for regulations or see www.lamprecycle.org .
Akcesoria (Opcjonalne)	Spare Lamp Kit Ceiling Mount 3D Glasses
Wsparcie i współpraca 3D	PC:120HzFrameSequential3DforresolutionsuptoWXGA PC:60HzTop-bottom3Dfor resolutions up to SXGA+ Video: 60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i
Ciężar (Bez Opakowania / Z Opakowaniem)	3.0 kg
	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Composite Video in (RCA) x 1 HDMI (1.4a) x 1

Interfejs	component) Composite Video in (RCA) x 1 HDMI (1.4a) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Microphone in x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x 1 (Download) USB (Type A) x1 (1.5A power supply) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1(Front)
Zasilanie	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz