

System projekcji	DLP
Rozdzielczość rzeczywista	WXGA (1280 x 800)
Jasność	3000 ANSI Lumenów
Współczynnik kontrastu	13000:1
Wyświetlane kolory	1.07 Mld Kolorów
Obiektyw	F = 2.6 / f = 6.9 mm
Proporcje obrazu	Natywny 16:10 (5 do wyboru)
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)	0.49 (87" @ 0.91 m)
Rozmiar obrazu (przekątna)	72" ~ 300"
Współczynnik powiększenia	Stały
Moc lampy	190W
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)*	4500 / 6000 / 6500 / 10000 godzin
Regulacja zniekształcenia trapezowego	1D, Pionowy (Vertical) +/- 30 Stopni
Przesunięcie projekcji	110% ± 5%
Obsługiwana rozdzielczość	VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)
Częstotliwość pozioma	15 ~ 102 KHz
Odświeżanie pionowe	23 ~ 120 Hz

Odświeżanie pionowe	23 ~ 120 Hz
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	287.3 x 114.4 x 232.6 mm
Kompatybilność HDTV	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Kompatybilność video	NTSC / PAL / SECAM
Ciężar	2.6 kg (5.73 lbs)
Słyszalny szum	32/28 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)
Zasilanie	AC 100 do 240 V, 50 do 60 Hz
Pobór mocy	270W (typowy), Tryb Czuwania < 0.5W
Języki menu ekranowego	28 Języków
Tryby obrazu	Dynamiczny Prezentacji sRGB Kinowy 3D Użytkownik 1 Użytkownik 2
Akcesoria (standardowe)	Pilot/Baterie Kabel Zasilający Instrukcja Obsługi CD Instrukcja Szybkiego Uruchomienia Karta Gwarancyjna Kabel VGA(D-sub 15pin) Zakrywka Obiektywu
Akcesoria (Opcjonalne)	PointWrite Lampa Mocowanie Sufitowe Mocowanie Ścienne Torba
Wsparcie i współpraca 3D	Frame Sequential: do 480i Frame Packing: do 24 Hz 1080p Side by Side: do 60Hz 1080i

Wsparcie i współpraca 3D	Frame Sequential: do 480i Frame Packing: do 24 Hz 1080p Side by Side: do 60Hz 1080i Top Bottom: do 24Hz 1080p
Ciężar (Bez Opakowania / Z Opakowaniem)	2.6 kg (5.73 lbs)
Interfejs	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker x 1 (10W) USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x 1 LAN (RJ45) x 1
Interfejs	Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 2 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker x 1 (10W) USB (Type Mini B) x1 (Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x 1 LAN (RJ45) x 1